

改装车产品技术参数

产品号: ZPZ9C6FT012 发布日期: 20200426
产品ID: X1154955 生效日期: 20200426 批次 331
产品型号名称: WZR5043XLC型冷藏车
企业名称: 安徽智锐汽车有限公司
产品商标: 欧冰牌 法人代表: 陶智
生产地址: 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区
注册地址: 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区云霄目录序号:(十二)60



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5995
宽: 2290,2350,2460,2520 高: 3190,3390,3490
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 3700,4030
宽: 2130,2300 高: 2000,2200,2300
总质量(kg): 4495
整备质量(kg): 3200
额定载质量(kg): 1100
准拖挂车总质量(kg):
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg):
载质量利用系数: 0.40
额定载客(含驾驶员)(人):
前悬/后悬(mm): 1100/1587,1075/1612

转向型式:

防抱死系统: 有

最高车速(km/h): 95

驾驶室准乘人数(人): 3

接近角/离去角(°): 22/18

车辆识别代号:

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称
1、 2777476	HFC1043P91K2C2V	二类	载货汽车底盘
2、			
3、			
4、			

油耗: 11.46,11.45

车身反光标识说明: 企业:安徽联合安全科技有限公司;商标:金博安;型号:983BM-FSQ;

其他:

1.车厢顶部封闭不可开启;2.随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩;选装不开侧门货厢型式;选装其他型号制冷量相同或增加的制冷机组;3.该车仅选用D30TCIE1、HFC4DE1-1D发动机,发动机/油耗申报值(L/100km)的对应关系为D30TCIE1/11.46,HFC4DE1-1D/11.45;4.侧防护材质为Q 235A,采用螺栓连接的方式和焊接的方式与车架固定连接;后防护材质为Q 235A,截面尺寸为100×50(mm),离地高度为425mm,连接方式:与车架采用螺栓连接;5.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;VIE ABS- II /浙江万安科技股份有限公司;ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;6.单排驾驶室对应厢体长度为4030mm,排半驾驶室对应厢体长度为3700mm;厢体宽度2130mm时开侧门和选择不开侧门对应外形宽度尺寸分别为2350和2290mm,厢体宽度2300mm时开侧门和选择不开侧门对应外形宽度尺寸分别为2520和2460mm.